

VARIO FIX POWDER

Fixing salt for b/w films and papers - for fixing all b/w films (except ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) and b/w papers - especially baryta papers. Yield: 1 m² baryta paper, 2 m² PE/RC papers or 12 135/36 resp. roll films 120 per litre working solution. Hardening of layer by adding 20-25 ml Hardener liq. (art. no. 101038) per litre stop bath. For films such as KODAK T-Max the fixing time has to be doubled.

Fixiersalz für S/W Filme und Papiere - zum Fixieren von allen S/W Filmen (Ausnahme: Ilford XP2/400, Kodak T-Max CN) und SW Papieren-bevorzugt Barytpapiere. Ergiebigkeit: 1 m² Barytpapier, 2 m² PE Papier oder 12 KB (135/36 resp. Rollfilme 120) pro Liter Arbeitslösung. Schichthärtung durch Zufügen von 20-25 ml Härter liquid (Art. Nr. 101038) per Liter Stoppbad. T-Max Filme benötigen die doppelte Fixierzeit.

Sels de fixateur pour films et papiers N/B - pour fixer tous les films N/B (excepté ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) et tous les papiers N/B, spécialement les papiers barytés. Rendement: 1 m² papier baryté, 2 m² papier PE/RC ou 12 films 135/36 ou d'équivalent en films 120 par litre solution de travail. Tannage de la couche par addition de 20-25 ml Hardener liq. (art. n° 101038) par litre de bain d'arrêt. Les films comme KODAK T-Max ont besoin d'un temps de fixage doublé.

Sal fijadora para película y papel B/N - para fijar todo tipo de películas en B/N (excepto ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) y papel B/N, especialmente papel baritado. Rendimiento: 1 m² de papel baritado, 2 m² de papeles PE/RC o de 12 rollos de película 135/36 - 120 mm respectivamente per litro de solución de trabajo. Para endurecer la emulsión añadir de 20 a 25 ml de Hardener liquido (art. n° 101038) por litro de baño de paro. Para películas como KODAK T-Max el tiempo de fijado debe ser el doble.

Sale di fissaggio per pellicole e carte in bianco e nero - per fissare tutte le pellicole b/n (eccetto ILFORD XP 2/400, KODAK T-Max CN) e tutte le carte b/n-in particolar modo le carte baritate. Rendimento: 1 m² di carta baritata, 2 m² di carta politenata oppure 12 pellicole 35 mm/36 pose oppure pellicole 120 di pari superficie per litro di soluzione di lavoro. Indurimento dell'emulsione con l'aggiunta di 20-25 ml di induritore liquido (Art. no. 101038) per litro di bagno di arresto. Pellicole come le KODAK T-Max necessitano di tempi di fissaggio vaddoppiati.

STANDARD

Water 18-26 °C


Wasser
Eau
Agua
Acqua

Vario Fix Powder


Vario Fix Pulver
Vario Fix Poudre
Vario Fix Polvo
Vario Fix Polvere

Working Solution


Arbeitslösung
Solution de travail
Solución de trabajo
Soluzione di lavoro



+



=



4,8 l

5 l

Standard fixing times: 2-4 min. for papers and 4-10 min for films

Standard-Fixierzeiten: 2-4 Minuten für Papiere und 4-10 Minuten für Filme

Temps de fixage standard: 2-4 min pour papiers et 4-10 min pour films

Tiempo standard de fijado: 2-4 min para papeles et 4-10 min para películas

Tempi di fissaggio standard: 2-4 min per carte e 4-10 min per pellicole

EXPRESS

Water 18-26 °C


Wasser
Eau
Agua
Acqua

Vario Fix Powder


Vario Fix Pulver
Vario Fix Poudre
Vario Fix Polvo
Vario Fix Polvere

Working Solution


Arbeitslösung
Solution de travail
Solución de trabajo
Soluzione di lavoro



+



=



3,3 l

3,5 l

Express fixing times: 1-2 min. for papers and 2-5 min for films

Express-Fixierzeiten: 1-2 Minuten für Papiere und 2-5 Minuten für Filme

Temps de fixage express: 1-2 min pour papiers et 2-5 min pour films

Tiempo de fijado rápido: 1-2 min para papeles et 2-5 min para películas

Tempi di fissaggio rapido: 1-2 min per carte e 2-5 min per pellicole

TETENAL

VARIO FIX POWDER

Fixeerpoeder voor z/w films en papier - voor het fixeren van alle z/w films (behalve ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) en voor z/w papier. Speciaal aanbevolen voor barietpapier. Capaciteit: 1 m² barietpapier, 2 m² PE/RC papier of 12 kleinbeeldfilms van 36 opnamen of 120 rolfilms per liter gebruiksklare oplossing. Harden van de drager kan door het toevoegen van 20-25 ml. vloeibare harder (art. nr. 101038) per liter stopbad. Voor films zoals Kodak T Max moet de fixeertijd worden verdubbeld.

Fixersalt for S/H film (undtagen ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) og S/H papirer specielt baryt papirer. Kapacitet: 1 m² baryt papir, 2 m² PE/RC papir eller 12 stk. 135/36 el. tilsvarende 120 film pr. lt. arbejdsopløsning. Hærdning af emulsion ved tilsætning af 20-25 ml. hærdet (Art. nr. 101038) pr. lt. stopbad. Fixertiden for film som KODAK T-Max skal være det dobbelte.

Egner seg utmerket til fiksering av alle sorthvittfilmer (unntak: Ilford XP 2/400, Kodak T-Max CN) og ethvert sorthvittpapir, fremfor alt for barytppapir. Kapasitet: 1 m² barytppapir, 2 m² PE-papir eller 12 KB (135/36 resp. film på rull 120) per liter bruksløsning. Herding gjennom tilsetning av 20 - 25 ml herdevæske (art. nr. 101038) per liter stoppeskål. T-Max-filmer trenger en dobbelt så lang fikseringstid.

Fixeringssalt för svart-vita filmer och svart-vitt papper - lämpar sig utmärkt för fixering av alla svart-vita filmer (med undantag för Ilford XP 2/400, Kodak T-Max CN) och allt svart-vitt papper, framför allt barytppapper. Kapacitet: 1 m² barytppapper, 2 m² PE-papper eller 12 KB (135/36 resp film på rulle 120) per liter arbetslösning. Härdning genom tillsättning av 20-25 ml härdningsvätska (art nr101038) per liter stoppskål. T-Max filmer behöver en dubbelt så lång fixeringstid.

Sól utrwalająca do filmów i papierów czarno-białych - do utrwalania wszystkich filmów czarno-białych (za wyjątkiem Ilford XP-2/400 i Kodak T-Max CN) oraz szczególnie barytowych papierów czarno-białych. Wydajność: 1 m² papieru na podłożu barytowym, 2 na podłożu barytowym PE lub 12 filmów małoobrazkowych (typu 135/36 lub zwojowych 120) z 1 litra roztworu roboczego. Utwardzenie warstw następuje poprzez dodanie 20 ÷ 25 ml garbnika Härter Liquid Art. nr 101038 do 1 litra przerywacza. Filmy T-Max wymagają podwójnego czasu utrwalania.

STANDARD

Water 18-26 °C


Vand
Vann
Vatten
Woda

Variofixpoeder


Vario Fix Pulver
Variofixpoeder
Vario Fix Pulver
Vario Fix Proszek

Gebruiksklare oplossing


Arbejdsoplosning
Bruksklare oppløsning
Brusklösning
Roztwór roboczy



+



=



4,8 l

5 l

Standaard fixeertijden: 2-4 min voor papier en 4-10 min voor films

Standard fixertid: 2-4 min for papier et 4-10 min for films

Standardfikseringstider: 2-4 minutter for papir og 4-10 minutter for filmer

Standardfixeringstider: 2-4 minuter för papper och 4-10 minuter för filmer

Czas utrwalania standardowego: 2-4 minuty dla papierów, 4-10 minut dla filmów.

EXPRESS

Water 18-26 °C


Vand
Vann
Vatten
Woda

Variofixpoeder


Vario Fix Pulver
Variofixpoeder
Vario Fix Pulver
Vario Fix Proszek

Gebruiksklare oplossing


Arbejdsoplosning
Bruksklare oppløsning
Brusklösning
Roztwór roboczy



+



=



3,3 l

3,5 l

Express fixeertijden: 1-2 min. voor papier en 2-5 min. voor films

Express fixertid: 1-2 min. for papier et 2-5 min. for films

Ekspressfikseringstider: 1-2 minutter for papir og 2-5 minutter for filmer

Expressffixeringstider: 1-2 minuter för papper och 2-5 minuter för filmer

Czas utrwalania ekspresowego: 1-2 minuty dla papierów, i 2-5 minut dla filmów