

TETENAL SUPERFIX PLUS

39.0039/00

1. Tank- und Maschinenverarbeitung / Tank and machine processing / Traitement en cuve et en machine /

Procesado en tanques y maquinas / Tank och maskinframkalling / Tank- og maskinframkaldning

Arbeitslösung = Regenerator / Working solution = Replenisher / Solution de travail = Solution d'entretien /

Baño base = Reforzador / Bruksfardig lösning = Regenering / Brugsopløsningen = Regenerator

- **Mit Stoppbad oder Zwischenwässerung** / with stop bath or intermediate wash / soit avec bain d'arrêt soit avec lavage intermédiaire / con baño de paro o con lavado intermedio / med stopbad eller mellanskölj / med stopbad eller mellemskylning

SW-Filme	Verdünnung	Fixierzeit	Regeneriertrate
B/W films	Dilution	Fixing time	Replenishment rate
Films n/b	Dilution	Durée de fixation	Taux d'entretien
Películas b/n	Dilución	Tiempo de fijado	Tasa de refuerzo
SV/V-films	Utpådnning	Fixertid	Atgåang papper
S/hv. Films	Fortynding	Fiksertid	Reg. mængde papir
Temp. 18-26 °C / 64-79 °F	1 + 4	2 - 4 min	900 ml / m²
	1 + 6	4 - 6 min	1150 ml / m²
	1 + 9	> 6 min	1500 ml / m²

SW-Papier			
B/W Paper	1 + 4	15 - 30 sec	250 ml / m ²
Papier n/b	1 + 4	30 - 60 sec	200 ml / m ²
Papel b/n	1 + 6	60 - 120 sec	280 ml / m ²
Svart-vit papper	1 + 9	> 120 sec	400 ml / m ²
Sort/hvidt Papir			

Temp. 18-40 °C / 64-104 °F

- **Ohne Stoppbad oder Zwischenwässerung** / Without stop bath or intermediate wash / Sans bain d'arrêt ou sans lavage intermédiaire / Sin baño de paro o lavado intermedio / Utan stopbad eller mellanskölj / Uden stopbad eller mellemskylning

SW-Filme			
B/W films			
Films n/b			
Películas b/n	1 + 4	2 - 4 min	1150 ml / m ²
SV/V-films			
S/hv. Films			

Temp. 18-26 °C / 64-79 °F

SW-Papier			
B/W Paper			
Papier n/b			
Papel b/n	1 + 4	15 - 30 sec	280 ml / m ²
Svart-vit papper			
Sort/hvidt Papir			

Temp. 18-40 °C / 64-104 °F

2. Dosen- und Schalenverarbeitung / Tank and tray processing / Traitement en cuves et en cuvettes /

Tratamiento en cubas y en cubetas / Dose och skålfremkalling / Dose- og skålfremkaldning

SW-Filme	Verdünnung	Fixierzeit	Ergiebigkeit
B/W films	Dilution	Fixing time	Capacity
Films n/b	Dilution	Durée de fixation	Rendement
Películas b/n	Dilución	Tiempo de fijado	Rendimiento
SV/V-films	Utpådnning	Fixertid	Kapacitet
S/hv. films	Fortynding	Fiksertid	Kapacitet
	1 + 3	2 - 4 min	1 m ² / l (18 x 135-36 / l)
	1 + 7	3 - 7 min	0,75 m ² / l (13 x 135-36 / l)

SW-Papier			
B/W paper			
Papier n/b	1 + 3	30 - 60 sec	4 m ² / l (100 x 18 x 24 cm / l)
Papel b/n	1 + 9	2 min	2 m ² / l (50 x 18 x 24 cm / l)
SV/V-Papper			
S/hv. Papir			